

Formblatt
zur Erfassung der Mindestprüfangaben zur Erlangung eines WTA-Merkblattes gemäß WTA – Merkblatt 4-10

| | | | |
|---|--|--|--|
| Produktkennzeichnung | Mindestangaben | | |
| Produktname | DONSIL A-6184 | | |
| Stoffbasis | SILANE | | |
| Wirkprinzip | IMPREGNATION | | |
| Rahmenbedingung der Zertifizierungsprüfung | | | |
| Ausgangs DFG | <input type="checkbox"/> DFG 60 % | <input type="checkbox"/> DFG 80 % | <input checked="" type="checkbox"/> DFG 95 % |
| Vortrocknung/Reduzierung des Wassergehaltes des Mauerwerks vor bzw. während der Injektion | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Alkalisierung des Mauerwerks vor der Injektion | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Injektion | <input type="checkbox"/> einreihig | <input type="checkbox"/> zweireihig | |
| Injektionsverfahren | <input type="checkbox"/> Drucklos | <input checked="" type="checkbox"/> Druckinjektion | |
| Alkalisierung des Mauerwerks nach der Injektion | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Trocknung bzw. besondere Nachbehandlung nach der Injektion | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| Wirksamkeitsnachweis angewendetes Labor-Verfahren | | | |
| Zeitdauer bis zur Redutierung um 50% der Feuchteabgabe gegenüber dem Referenzprüfkörper (je nach Prüfverfahren) | <input checked="" type="checkbox"/> ≤ 90 | <input type="checkbox"/> > 90 - ≤ 120 | <input type="checkbox"/> > 120 |

Bitte füllen Sie alle Zeilen entsprechend aus, bzw kreuzen Sie bitte die jeweiligen Kästen an

ACCORDING TO TEST 51804 from IBAC