

Formblatt

zur Erfassung der Mindestprüfangaben zur Erlangung eines WTA-Merkblattes gemäß WTA – Merkblatt 4-10

|   |  |
|---|--|
| Produktkennzeichnung  | Mindestangaben   |
| Produktname   | <input type="text" value="weber.tec 940 E"/>   |
| Stoffbasis  | <input type="text" value="Silan/Siloxan-Konzentrat"/>  |
| Wirkprinzip   | <input type="text" value="hydrophobierend"/>   |
| Rahmenbedingung der Zertifizierungsprüfung  |  |
| Ausgangs DFG  | <input type="checkbox"/> DFG 60 % <input type="checkbox"/> DFG 80 % <input checked="" type="checkbox"/> DFG 95 % |
| Vortrocknung/Reduzierung des Wassergehaltes des Mauerwerks vor bzw. während der Injektion                       | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
| Alkalisierung des Mauerwerks vor der Injektion  | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
| Injektion   | <input checked="" type="checkbox"/> einreihig <input type="checkbox"/> zweireihig                                |
| Injektionsverfahren   | <input type="checkbox"/> Drucklos <input checked="" type="checkbox"/> Druckinjektion                             |
| Alkalisierung des Mauerwerks nach der Injektion   | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
| Trocknung bzw. besondere Nachbehandlung nach der Injektion  | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein   |
| Wirksamkeitsnachweis angewendetes Labor-Verfahren   | <input type="text" value="Wasserdurchlassrate"/>   |
| Zeitdauer bis zur Redutierung um 50% der Feuchteabgabe gegenüber dem Referenzprüfkörper (je nach Prüfverfahren) | <input type="checkbox"/> ≤ 90 <input checked="" type="checkbox"/> > 90 - ≤ 120 <input type="checkbox"/> > 120    |

Bitte füllen Sie alle Zeilen entsprechend aus, bzw kreuzen Sie bitte die jeweiligen Kästen an